

首页

统一下单

付款码支付

生成二维码

订单查询

退款

退款查询

支付结果通知 ×

更多操作 ▾

支付结果通知

支付完成后，系统将会把相关支付结果发送给商户系统，商户系统需要接收处理，并返回应答。

接口说明

请求方式：**【POST】** 商户系统下单时上送的回调通知url

通知规则：

1. 对后台通知交互时，如果我们收到商户系统的应答不符合规范或超时，将认为通知失败，我们会通过一定的策略定期重新发起通知，尽可能提高通知的成功率，但不保证通知最终能成功。（通知频率依次为：5s/15s/30s/5m/30m）

注意事项：

1. 同样的通知可能会多次发送给商户系统。商户系统必须能够正确处理重复的通知。
2. 如果在所有通知频率后没有收到我们回调。商户系统应调用订单查询接口确认订单状态。

请求参数

请求头

参数名称	参数值	是否必须

首页

统一下单

付款码支付

生成二维码

订单查询

退款

退款查询

支付结果通知

更多操作

参数名称	参数类型	是否必填	默认值	备注
systemCode	string	必须		平台分配的系统编号
version	string	必须		接口版本号，默认1.0.0
reqtime	string	必须		接口请求时间，格式为yy
rcode	string	必须		6-16位随机字符串
sign	string	必须		签名
merchantNo	string	必须		平台分配的商户编号
outTradeNo	string	必须		商家系统内部订单号
outChannelNo	string	必须		口袋统一支付平台订单号
thirdTradeNo	string	非必须		上游通道订单号，微信、
realAmount	number	必须		订单金额，单位元，保留
orderTime	string	必须		商户系统下单时间，格式
transTime	string	必须		交易成功时间，格式为yy
attach	string	非必须		附加数据，在查询API和
payStatus	string	必须		订单状态 O：未支付 P：

首页

统一下单

付款码支付

生成二维码

订单查询

退款

退款查询

支付结果通知

更多操作

userPayAmount	number	非必须	消费者实付金额
remark	string	非必须	消费者备注，返回下单时
buyerLogonId	string	非必须	买家支付宝账号。内容为

响应参数

参数名称	参数类型	是否必须
code	string	必须
message	string	必须

示例代码

回调示例

签名工具类

通知示例

Java示例

PHP示例

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.*;
```

复制代码



首页

统一下单

付款码支付

生成二维码

订单查询

退款

退款查询

支付结果通知 ×

更多操作 ▾

```
private static final String SECRET_KEY = "your_secret_key";

/**
 * 接收支付结果通知的回调方法
 */
public static String handleNotify(String requestBody) {
    try {
        System.out.println("收到支付通知: " + requestBody);

        Map<String, Object> notifyParams = parseRequest(requestBody);

        // 验签 (非常重要!)
        boolean isValid = SignUtil.verifySign(notifyParams, SECRET_KEY);

        if (!isValid) {
            System.err.println("验签失败!");
            return buildErrorResponse("验签失败");
        }
    }
}
```